

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://introtest.nt-rt.ru> || ite@nt-rt.ru

Устройства плавного пуска

Устройство плавного пуска серии SSD



[SSD30, 30 кВт](#)
[SSD37, 37 кВт](#)
[SSD45, 45 кВт](#)
[SSD55, 55 кВт](#)
[SSD75, 75 кВт](#)
[SSD90, 90 кВт](#)
[SSD110, 110 кВт](#)
[SSD132, 132 кВт](#)
[SSD160, 160 кВт](#)
[SSD200, 200 кВт](#)

Описание:

Устройство плавного пуска позволяет:

- улучшить условия эксплуатации механизмов;
- улучшить условия эксплуатации двигателя;
- увеличить срок эксплуатации механизмов;
- уменьшить нагрузку на электрооборудование энергопоставщика, за счет снятия динамических ударов.

Режимы работы:

- плавный пуск с кикстартом;
- разгон по заданной траектории;
- плавный останов;
- пуск с ограничением тока.

Во время запуска двигателя, а также во время останова, устройство плавно изменяет напряжение в трех фазах. Устройство снабжено двумя программируемыми, гальванически-развязанными контактами, которые могут использоваться для аварийного отключения и для включения шунтирующего контакта.

Временные параметры: усиленного разгона, плавного пуска, плавного останова - устанавливаются в зависимости от требования нагрузки, вводом значений с пульта управления.

Имеет режим самодиагностики, проверяется исправность тиристоров, обрыв фазы питающей сети.

Технические характеристики:

ПВ, %: 100

Время плавного останова, с: 0,5-60

Время плавного пуска, с: 0,5-60

Частота питающей сети, Гц: 50

Напряжение питающей сети, В: 380